

1. Produktbeskrivelse

Listverk og dekor til utvendig bruk. Produktet har høy materialtetthet, og er belagt med en syntetisk UV folie i sandet utførelse. Produktet trenger ingen grunning for videre malerbehandling.

Produktene monteres med lim type Domostyl hybrid

Skjøter limes og armeres med leverandørens fiberrimse.

Produktet males med ikke mineralske malinger for utendørs bruk

Tillatte avvik fra angitte mål på lengde er +/-5 mm.

Andre avvik fra angitte mål max. 5%.

2. Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres årlig med vaskemidler anbefalt for utvendig malinger. Unngå bruk av såper og kjemikalier som inneholder sterke alkalier eller syrer. PH må ikke overstige pH 9

Ettersyn/kontroll

Normalt trengs ingen ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og intervaller

Vedlikehold av produktet avhengig av hva slags overflatebehandling produktet har fått. Malerbedrifter/fargehandlere/byggevarerforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold/etterbehandling.

Vedlikeholdsintervaller må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og overflatebehandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt.

Fuktbestandighet

Dette produktet er i liten grad ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

Produktet er enkelt å renholde

Forvaltning, Drift og vedlikehold Domostyl Listverk, og dekorasjoner

4. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Ikke aktuelt.

Emisjon

Ikke oppgitt

5. Hms referanser

Det er ikke utarbeidet et sikkerhetsdatabladd for produktet.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS9431

Avfallstype: **Plast**

Avfallshåndtering: **Avfall fra bygge- og rivingsarbeider**

Opprinnelse – **Næring: Bygg og anlegg**

Kode for avfallsbehandling: **17 02 03**

Øvrige opplysninger:

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

7. Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Deco Systems AS beste kunnskap, basert på testing og praktiske erfaringer. Deco Systems sine produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Deco Systems sin kontroll. Deco Systems AS kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde endrede krav. Deco Systems forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Deco Systems for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

8. Teknisk service

Importør:	Deco Systems AS	Produsent:	NMC s.a
Organisasjonsnr:			Rovert
Adresse:	Pindsleveien 2A	Adresse:	BE-4731 RAEREN
Postnr. Og poststed:	3221 sandefjord	Postnr. Og poststed:	Belgia
Telefon:	33460002	Servicetelefon:	+32 87 85 85 00
E-post :	post@decosystems.no		