

ADEFIX BLACK®

CHARACTERISTICS - EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES - KENMERKEN



Black acrylic adhesive- iller



Retains slight elasticity after drying
Nach Trocknung leicht elastisch
 Reste légèrement élastique après séchage
Blijft lichtjes elastisch na het drogen



For indoor use
Für den Innenbereich
 Destinée à un usage intérieur
Voor binnen gebruik



Can be sanded, can be painted
Bedingt schleifbar, Überstreichbar
 Peut être poncée, peut être peinte
Schuurbaar, Overschilderbaar

TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE INFOS - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS



Material	Synthetic dispersions
Basismaterial	<i>Kunststoff-Dispersionen</i>
Composition	Dispersion synthétiques
Basismateriaal	<i>Synthetische dispersies</i>



Consistency	Paste
Konsistenz	<i>Pastös</i>
Consistance	Pateuse
Consistentie	<i>Pastavormig</i>



Colour	Black
---------------	-------



Density	1,6 g/ml	DIN 53479
Dichte		
Densité		
Dichtheid		

Polymerisation	Physical Polymerisation
Aushärteverfahren	<i>Physikalische Polymerisation</i>
Système de durcissement	Polymérisation physique
Verhardingssysteem	<i>Fysieke polymerisatie</i>

	Working time <i>Korrigierbar bis zu</i> Corrigeable jusqu'à <i>Corrigeerbaar tot</i>	≈ 5 – 10 min.	Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, ... <i>Angegebene Werte können je nach Umfeldbedingung, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Untergrund usw., unterschiedlich sein.</i>	
	Drying time <i>Trockenzeit</i> Temps de séchage <i>Droogtijd</i>	≈ 6 – 8 h	Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme la température, l'humidité, la nature des supports, ... <i>De vermelde waarden kunnen licht afwijken afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond...</i>	
	Temperatures resistance <i>Temperaturbeständigkeit</i> Résistance à la température <i>Temperatuurbestendigheid</i>	+5°C < + 70°C		
	VOC	A+	According French regulations <i>Gemäß französischen</i> <i>Richtlinien</i> Selon réglementation française <i>Volgens Franse regelgeving</i>	See Safety Data Sheet <i>Siehe Sicherheitsdatenblätter</i> Consulter fiche de données de sécurité <i>Zie veiligheidsinformatie bladen</i>
	Packaging <i>Verpackungseinheit</i> Conditionnement <i>Verpakkingswijze</i>	310 ml	Cartridge <i>Kartusche</i> Cartouche <i>Koker</i>	
	Regulation concerning dangerous substances <i>Gefahrstoffverordnung</i> Règlement sur les matières dangereuses <i>Voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen</i>	Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet. <i>Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten. Siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt.</i> Observer l'hygiène de travail usuelle. Consulter la fiche de sécurité. <i>De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.</i>		
	Waste treatment <i>Abfallbehandlung</i> Traitement des déchets <i>Afvalverwerking</i>	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. <i>Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</i> Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. <i>Inhoud/verpakking afvoeren in overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.</i>		

USE - ANWENDUNG - INSTALLATION - GEBRUIK

Application Anwendung Application Gebruik

Adhesive, filler and jointing (3mm) material for polystyrene products and polyurethane products. Use ADEFIX® PLUS for the preparation of joints for larger WALLSTYL® and ARSTYL® products from 8 cm height/projection. Treatment with damp cloth (water).

Kleber, Spachtelmasse und Verugungsmaterial (3mm) für Produkte aus Polystyrol und Polyurethan. Bei ARSTYL® und WALLSTYL® Leisten ab einer Ausladung/Höhe ≥ 8cm müssen die Stoß- und Gehrungsfugen mit ADEFIX® PLUS verklebt werden. Bearbeitung mit feuchtem Lappen (Wasser).

Colle, enduit et matériau de jointoiment (3mm) pour produits en polystyrène et en polyuréthane. Utiliser ADEFIX® PLUS pour la réalisation de joints verticaux pour les produits WALLSTYL® et ARSTYL® de grande taille, à partir de 8 cm de hauteur/portée. Traitement avec un chiffon humide (eau).

Lijm, plamuur en voegmateriaal (3mm) voor producten met polystyreen en polyurethaan. ADEFIX® PLUS gebruiken voor stootvoegen van de grotere WALLSTYL® et ARSTYL® producten vanaf 8 cm hoogte/uitsprong. Werken met vochtige doeken (water).

Laying surfaces Untergründe Surfaces de pose Ondergronden

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Geeignete Untergründe: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen). Verarbeitung auf feuchtem Untergrund, mit beschleunigter Trocknung, sowie sehr hohe Temperaturen, sind zu vermeiden.

Supports appropriés: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. Pose sur support humide, dans des conditions de séchage forcé ou lors de très hautes températures sont à exclure.

Volgende ondergronden zijn geschikt: gips, behang, verpakte gips. De drager moet absoluut rein, droog, ontstof, ontvet en vlak zijn. Aanbrengen op een natte ondergrond, in geforceerde drogingsomstandigheden of bij extreem hoge temperatuur moeten worden uitgesloten.



Equipment
Werkzeuge
Outilsage
Werktuigen

Manual or pneumatic gun
Mit einer manuellen oder pneumatischen Ausdrückpistole
Pistolet manuel ou pneumatique
Manueel of pneumatisch pistool



Cleaning products
Reinigungsmittel
Produit de nettoyage
Reinigingsmiddel

Before drying: Water - After drying: Mechanically
Vor der Trocknung: Wasser - Nach Trocknung: mechanisch
Avant séchage: Eau - Après séchage: mécaniquement
voor het drogen: Water - Na het drogen: mechanisch



Installation temperatures
Verarbeitungstemperaturen
Température de pose
Plaatsingstemperatuur

+15°C < +25°C



Finishes
Anstrich
Finition
Afwerking

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

Wasserverdünnbare Dispersionsfarben und Dispersionslacke auf Acryl- oder PU-Basis sowie Alkydharz-lacke. Probeanstrich grundsätzlich empfohlen. Angaben der Farbhersteller beachten. Kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben oder Mischprodukte dürfen nicht eingesetzt werden.

Peintures sans solvant (p.ex.: peintures de dispersion, laques acryliques, ...). Essai de peinture préalable recommandé. Respecter les indications du fabricant de peinture. Ne pas utiliser de peintures à la chaux, peintures au silicate, peintures à l'émulsion de résine de silicone et leurs mélanges.

Zonder solventen (bijv. dispersieverf, acryllak,...). Voorafgaande verftest aanbevolen. Aanwijzingen van de verffabrikant respecteren. Gebruik geen kalkverven, silicaatverven, siliconenharsemulsieverven en hun mengsels.



Storage conditions
Lagerungsbedingungen
Conditions de stockage
Opslagomstandigheden

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging.

Erforderliche Lagertemperatur +5°C < +25°C. In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort. Verfallsdatum auf der Kartusche beachten.

Température de stockage requise : +5°C < +25°C - Dans son emballage fermé en un endroit sec et frais - Voir date de péremption sur emballage.

Vereiste opslagtemperatuur +5°C < +25°C. In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats - Zie vervaldatum op de verpakking.

IMPORTANT NOTES - WICHTIGER HINWEIS REMARQUES IMPORTANTES - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

ADEFIX BLACK® is not designed to with-stand loads.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

The installation instructions must be followed.

ADEFIX BLACK® ist nicht konzipiert Lasten zu tragen.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatischbedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Kleberfuge als auch die Verfugung und Spachtelung sich abzeichnen können. Daraus leitet sich kein Gewährleistungsanspruch ab.

Bitte Verarbeitungsanleitung beachten.

ADEFIX BLACK® n'est pas conçu pour sup-porter des charges.

Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint et laisser apparaître le joint. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte.

La notice de pose doit absolument être respectée.

ADEFIX BLACK® is niet ontworpen om be-stand te zijn tegen gewicht.

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht.

De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer Seite vorliegt, ist unsere Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen.

Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable.

Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité.

Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

made
in
belgium
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 F +32 87 85 85 11
info@nmc.eu
noel-marquet.com

