

1. Produktbeskrivelse

Spileplater i High Density Polystyren til innvendig bruk. Produktet har høy materialtetthet, og er belagt med en syntetisk folie som ikke skal maler behandles.

Plater med hvit overflate er grunnet, klar for videre malerbehandling.

De hvite platene males med PVA eller akrylmalinger for innendørs bruk

Alle platene monteres med lim type Domostyl Hybrid.

Tillatte avvik fra angitte mål er +/-5 mm.

2. Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Regelmessig støv tørking med mikrofiberklut med rent vann eller lett såpevann. Unngå bruk av såper og kjemikalier som inneholder sterke alkalier eller syrer. PH må ikke overstige pH 9

Ettersyn/kontroll

Normalt trengs ingen ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og intervaller

Produktet vaskes ned med mildt såpevann.

Eventuelle skader på plater kan ikke repareres på en god måte. Disse må byttes ut med nye plater.

Hvite plater:

Vedlikehold av produktet avhengig av hva slags overflatebehandling produktet har fått.

Malerbedrifter/ fargehandlere/byggevarerforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold/etterbehandling. Produktet vaskes ned med fagvask og lettslipes med sandpapir 180 korning før etterbehandling/overmaling. Støvtørkes av med lett fuktig klut før maling.

Vedlikeholdsintervaller må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og overflatebehandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Anvist monteringsanvisning må være fulgt

Fuktbestandighet

Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt.

Renholdsvennlighet

Produktet er enkelt å renholde

4. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Ingen utluftingstid da produktet er godt innenfor aksepterte verdier.

Emisjon

TVOC etter 28 dager 0,042mg/m³

5. Hms referanser

Det er ikke utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS9431

Avfallstype: **Plast**

Avfallshåndtering: **Avfall fra bygge- og rivingsarbeider**

Opprinnelse – Næring: **Bygg og anlegg**

Kode for avfallsbehandling: **17 02 03**

Øvrige opplysninger:

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

7. Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Deco Systems AS beste kunnskap, basert på testing og praktiske erfaringer. Deco Systems sine produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Deco Systems sin kontroll. Deco Systems AS kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde endrede krav. Deco Systems forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Deco Systems for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov, og spesifikke bruksområder.

8. Teknisk service

Importør:	Deco Systems AS	Produsent:	MARDOM Sp.z o.o
Organisasjonsnr:			Ratajska 11a Street
Adresse:	Pindsleveien 2A	Adresse:	Lodz 91-231
Postnr. Og poststed:	3221 sandefjord	Postnr. Og poststed:	Polen
Telefon:	33460002	Servicetelefon:	+42 678 67 86
E-post :	post@decosystems.no		